ACTIVE

クラッチスイッチレスキット取扱説明書

SUZUKI
GSX1300R　08

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ キット内容物

	品 名	個 数
①	クラッチスイッチレスキット	1

■適合車種

車 名	年 式	型 式	備 考
GSX1300R	08	GX72A	

■仕様書
本製品はクラッチスイッチを交換時にでるFIエラーを解消するクラッチスイッチレスキットです。

■使用方法
クラッチレバーを握ってエンジンを始動するのではなく
ブレーキレバーを握ることによってエンジンを始動させます。
※通常のエンジン始動方法と異なり盗難抑止効果もあります。

⚠ 警　告

サイドスタンドが収納され、ギアが1速に入っている状態でブレーキを握りセルボタンを押すと、エンジンが始動してしまい車輌が飛び出します。
上記条件の場合にはエンジンの始動を行なわないでください。また上記条件以外の場合には確実にブレーキレバーを握り、万が一の場合に備えてください。
操作ミスによる損害は弊社では関知いたしません。
予めご了承ください。

■取り付け手順（ブレーキ側）

1）メーターのロアーカバー・アッパーカバーを外し、左インナーカバーを取り外します。
2）カバー内にある右スイッチのカプラー（黒色/8Pカプラー）にキットのハーネスを割り込ませます。
3）メーター左下にある左スイッチのハーネスにキットのハーネスを純正クラッチスイッチまで通します。
4）純正クラッチスイッチの端子を外し、キットの端子と接続します。
5）ブレーキを握り、エンジンが始動する事を確認し、取り外したカバー類を取り付けます。

□配線接続

キット		純正
黄色	➡	黒/黄色
白色	➡	黒/白色

⚠ 警　告

ブレーキスイッチの電源線及びアース線に他製品を接続すると、電流変化により本製品が破損する恐れがありますので、他製品との同時装着は行なわないでください。

本製品の内容は平成24年12月現在のものです

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　　FAX (0561)72-7012
URL http://www.acv.co.jp　/121130KIT01

ACTIVE

クラッチスイッチレスキット取扱説明書

SUZUKI
GSX1300R　08

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ キット内容物

	品 名	個 数
①	クラッチスイッチレスキット	1

■適合車種

車 名	年 式	型 式	備 考
GSX1300R	08	GX72A	

■仕様書
本製品はクラッチスイッチを交換時にでるFIエラーを解消するクラッチスイッチレスキットです。

■使用方法
クラッチレバーを握ってエンジンを始動するのではなく
ブレーキレバーを握ることによってエンジンを始動させます。
※通常のエンジン始動方法と異なり盗難抑止効果もあります。

⚠ 警　告

サイドスタンドが収納され、ギアが1速に入っている状態でブレーキを握りセルボタンを押すと、エンジンが始動してしまい車輌が飛び出します。
上記条件の場合にはエンジンの始動を行なわないでください。また上記条件以外の場合には確実にブレーキレバーを握り、万が一の場合に備えてください。
操作ミスによる損害は弊社では関知いたしません。
予めご了承ください。

■取り付け手順（ブレーキ側）

1）メーターのロアーカバー・アッパーカバーを外し、左インナーカバーを取り外します。
2）カバー内にある右スイッチのカプラー（黒色/8Pカプラー）にキットのハーネスを割り込ませます。
3）メーター左下にある左スイッチのハーネスにキットのハーネスを純正クラッチスイッチまで通します。
4）純正クラッチスイッチの端子を外し、キットの端子と接続します。
5）ブレーキを握り、エンジンが始動する事を確認し、取り外したカバー類を取り付けます。

□配線接続

キット		純正
黄色	➡	黒/黄色
白色	➡	黒/白色

⚠ 警　告

ブレーキスイッチの電源線及びアース線に他製品を接続すると、電流変化により本製品が破損する恐れがありますので、他製品との同時装着は行なわないでください。

本製品の内容は平成24年12月現在のものです

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　　FAX (0561)72-7012
URL http://www.acv.co.jp　/121130KIT01